

- เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทย ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานISO๙๐๐๑ : ๒๐๐๘(มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒)ใน ขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต จำหน่ายและบริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ

๘. อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ

- มีสายดูดน้ำชนิดผ้าใบหอนเสริมขดลวดสปริงเพื่อป้องกันการยุบตัวพร้อมข้อต่อท่อดูดทำจากทองเหลือง ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต จำนวน ๒ ชุด
- มีประแจขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- สายส่งน้ำดับเพลิงในล่อนอาบยางภายใน ท่อด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE ป้องกันเชื้อรา และทนต่อการลากถู ทนทาน ไม่ลอก ไม่อมน้ำ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- ปืนฉีดน้ำชนิดข้อต่อสวมเร็ว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๖๐ เซนติเมตร สำหรับปฏิบัติงาน ปลાયของปืนฉีดน้ำสามารถ ถอดเปลี่ยนใส่หัวฉีดที่เหมาะสมกับสภาพงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๑ ชุด
- หัวฉีดดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ทำจากวัสดุทองเหลืองชุบโครเมียมสามารถปรับเป็นลำและเป็นฝอยได้ หัวฉีดสามารถต่อ เข้ากับแท่นปืนและปืนฉีดน้ำได้ จำนวน ๑ ชุด
- มีตะกร้าหวายสำหรับกรองผง เป็นตะกร้าหวายชนิดใหญ่ ทำจากหวายและกระสอบป่าน จำนวน ๑ ชุด

๙. อุปกรณ์พื้นฐานประจำรถ

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- ที่หมุนยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจ จำนวน ๑ ชุด
- บล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือประจำรถ

๑๐. สิริถยนต์

- การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกตามความต้องการของทางหน่วยงาน
- ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- โดยพ่นสีจริงทับหน้าระบบ ๒K ซึ่งผลิตจากโรงงานที่รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘
- เป็นสีที่ได้ผ่านการทดสอบ ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ/QUVตามASTM G๕๓ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และความทนทานต่อน้ำมันเบรก / CHEMICAL RESISTANCE TEST ตามมาตรฐาน JISK๕๔๐๐ จากสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย)
- ภายในตัวถัง ได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชุดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๑. เครื่องรับ – ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง

- วิทยุสื่อสารสามารถกันน้ำได้ลึก ๑ เมตร มีมาตรฐาน IPX ๗ หน้าจอแสดงผลเป็น LCD สามารถตั้งความถี่จากหน้า เครื่องได้และตั้งเวลาปิดเครื่องได้ มีแฉก DC จำนวน ๒ เครื่อง